


RWA-Bedienstelle

Zur manuellen Alarmauslösung



Produktabbildung



Produktmerkmale

- Material: Alu-Druckguss
- rastender Druckknopf, mit Rückstellhebel zu entriegeln
- Metall-Schlüssel zum Öffnen inklusive
- Anzeige LED Rot > Brandalarm
- Gehäusefarbe: Orange (ähnlich RAL 2011) oder Gelb (ähnlich RAL 1021)
- Montageposition: An geeigneter Stelle. z.B. Hauptevakuierungsebene neben dem Aufzugszugang (Forderung aus der MBO/LBO)
- Montagehöhe 1,40m + 0,2m / - 0,4m über FFB auf Putz

Hinweise

Betriebsspannung	24V DC
Kontaktbelastung	max. 30V DC / max. 2A
Kontaktart	potentialfreier Wechsler, rastend
Anschlussklemmen	max. 1,5mm ²
Umgebungstemperatur	-20°C / +60°C Dauerbetrieb
Schutzart	IP43
Bedienelemente	Alarmtaste rastend, mit Rückstellhebel
LED-Anzeige	rot - Alarm
Mögliche Farben	orange ähnlich RAL 2011 oder gelb ähnlich RAL 1021
Abmessungen B x H x T	126 x 126 x 35 mm

B.A.S.E. Solution GmbH

Ihre Experten für die energieeffiziente Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten.

www.schachentraechung.de

Weitere Infos & Beratung:

support@base-solution-gmbh.com

Tel.: 0800-2119501