

Manuelle Bedienstelle

Zur manuellen Alarmauslösung, 3-LED



Produktabbildung



Produktmerkmale

- Material: Alu-Druckguss
- Rastender Druckknopf, mit Rückstellhebel zum entriegeln
- Metall-Schlüssel inklusive
- Anzeige LED
 - LED Grün > Betriebsbereit
 - LED Gelb > Störung
 - LED Rot > Alarm
- Gehäusefarben:
 - Orange (ähnlich RAL 2011) oder Gelb (ähnlich RAL 1021)
- Montageposition: An geeigneter Stelle, wie der Haupteвакуierungsebene neben dem Aufzugszugang (Forderung aus der MBO/LBO)
- Montagehöhe 1,40m + 0,2m / - 0,4m über FFB auf Putz

Hinweise

Betriebsspannung	24V DC
Kontaktbelastung	max. 30V DC / max. 2A
Kontaktart	Potentialfreier Wechsler, rastend
Anschlussklemmen	max. 1,5mm ²
Umgebungstemperatur	-20°C / +60°C Dauerbetrieb
Schutzart	IP43
Bedienelemente	Alarmtaste rastend, mit Rückstellhebel
LED-Anzeige	Grün - Betriebsbereit Gelb - Störung Rot - Alarm
Mögliche Farben	Orange ähnlich RAL 2011 Gelb ähnlich RAL 1021
Abmessungen B x H x T	126 x 126 x 35 mm